



TPV INTÉGRÉS



MOBILITÉ



MODULAIRES



PANELS PC



IMPRIMANTES



AFFICHAGE



PÉRIPHÉRIQUES

www.ares.com

AURES
 TOUCH THE DIFFERENCE

TRP 100 III

imprimante de tickets thermiques



Imprimante de tickets thermiques basse consommation

Certifiée Energy Star, la **TRP 100 III** est dotée d'une carte mère basse consommation qui lui permet de basculer automatiquement en mode « veille », dès la première seconde où elle n'est plus en fonctionnement : la garantie d'une consommation énergétique considérablement réduite - moins 30% en moyenne - toujours plus en phase avec les exigences des « Green Technologies ».

La **TRP 100 III** accepte des rouleaux de papier jusqu'à 80 mm de diamètre, est dotée d'un driver compatible ESC/POS et d'un chargement papier automatique, pour une impression de qualité.

Elle est disponible avec la connexion USB (type B) natif et Série DB25 amovible ; les interfaces WIFI, Ethernet et parallèle sont quant à elles proposées en option.

D'un très bon rapport qualité-prix, elle est adaptée à de nombreuses applications POS.



TOUCH THE DIFFERENCE

TRP 100 III



Carte mère basse consommation
(moins 30% en moyenne grâce à la mise en veille automatique)

Certification Energy Star

Rouleau thermique ø 80 mm

Vitesse 200 mm / sec

Compatible ESC/POS

Codes à barres 2D

Connexion USB type B native et interface Série amovible

Interfaces Ethernet 10/100T, Parallèle et WIFI (802.11b) en option

Livrée « prête à l'emploi » avec tous les câbles fournis ainsi que l'alimentation

Configuration aisée de l'imprimante par utilitaire

Disponible en noir ou beige



MODÈLE	TRP 100 III
Méthode d'impression	thermique
Vitesse d'impression	200 mm / sec
Largeur d'impression	Max 72 mm / 512 points
Résolution	180 dpi x 180 dpi
Caractères / ligne	Caractère A (12x24) / 42 colonnes Caractère B (9x17) / 56 colonnes
Chargement papier	Automatique
Carte mère	Basse consommation Mise en veille automatique (30% de consommation électrique en moins)

PAPIER THERMIQUE	
Largeur	50 mm - 82,5 mm
Epaisseur	0,06 - 0,09 mm
Diamètre rouleau	Max 83 mm

CARACTÈRES	
Alphanumériques	95
Caractères Extension graphique	128 x 18 pages (1 espace /page)
Caractères internationaux	14
Codes barres	UPC-A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, 2D : PDF 417, QR Code
Emulation	Compatible ESC/POS*
Détecteurs	fin de papier, presque fin papier, capot ouvert
Ports tiroir(s) caisse(s)	1 double port (pour 2 tiroirs)
Interfaces	USB type B natif et interface Série DB25 amovible
Interfaces en option	Parallèle, Ethernet et WIFI
Drivers	Windows Driver (7, XP, 2000, 2003, Vista, XP Embedded) Linux, OPOS, WEPOS, Java POS

COUPE PAPIER	
Massicot	1,5 millions de coupes - type guillotine
Type de coupe	coupe totale ou partielle
DIVERS	
Alimentation	Externe 24 V fournie
Couleurs	noir ou beige
Dimensions (L x P x H)	152 x 202 x 150 mm
Poids (coupe papier inclus)	1,7 kg